

HP PageWide XL 5000 MFP



モノクロ・カラープリント、スキャン、コピー
高生産性大判複合機



モノクロ/カラープリントで高い生産性を誇る大判複合機により、スキャン、コピー、プリントの作業を効率化します。

画期的なプリントスピードでGISマップや図面、POP、簡易ポスターの新たな品質基準を打ち立てます。

- A1サイズを1分間に最大14枚プリント。
- ロール紙最大4本まで*装着可能、自動切替機能搭載。
- HP PageWideXL用顔料インクで速乾性と耐水性があり退色に強いプリントを実現。
- 最大1016mm幅の用紙に対応。
- モノクロおよびカラーのプリント/スキャン/コピーに対応。
- PINプリント、AES-256方式でのHDD自動暗号化、プリントファイルの安全な消去、IPsecに対応。

*要オプション

Eco Highlights

- ネスティング機能搭載により用紙節約
- エナジースター認証
- EPEAT Silver登録*



*EPEAT 登録に関する詳細はwww.epeat.net をご参照ください。



6.



1. **ロール紙最大4本*** – ロール紙がなくなった時や、出力物のサイズが異なるときには、自動でロール紙の切り替えを行います。*要オプション
2. **デュアルインク搭載** – プリント中でも自動でインクの切り替えを行います。
3. **CISスキャナー搭載** – 内蔵されたスキャナーでスキャン、コピーが簡単にでき、ワークフロー効率を向上させます。
4. **8インチタッチスクリーン** – タッチスクリーンとグラフィカルなアイコンで直感的に操作でき、ランプによりプリンターの状態を表示します。万が一、問題が発生した場合にもアラートランプによりお知らせします。(インク切れや用紙切れ等)
5. **トップスタッカー** – 約100まで収容可能で、省スペースを意識したデザインを採用しています。
6. **大容量出カソリユーション** – 大容量スタッカーとフォルダーをご用意しています。

製品仕様

一般	種類	大判カラー複合機	
	テクノロジー	HP PageWideテクノロジー	
	用途	線画、GISマップ、POP、簡易ポスター	
	インク	顔料インク4色（各色2個x400ml）：C、M、Y、BK 自動切換え機能付き	
	プリントヘッド	8個xHP 841 PageWide XL プリントヘッド	
	想定	32 リットル	
	プリントヘッド耐用量		
	プリントヘッド	10 リットル、もしくは12ヶ月の早く到達した方	
	保証期間		
	解像度	1200 x 1200 dpi	
	最小線幅	0.02 mm (HP-GL/2 使用時)	
	最小保証線幅	0.085 mm ¹	
	距離精度	±0.1 % ²	
	プリントスピード	最高速度	最大 9 m/分
		A1サイズ出力時の枚数	最大 14 ページ/分 (長辺出力)
A0サイズ出力時の枚数		最大 7 ページ/分 (短辺出力)	
B1サイズ出力時の枚数		最大 10 ページ/分 (長辺出力)	
ウォームアップタイム		なし	
1枚目を出力するまでの時間		30 秒 (待機時からの立ち上げ)	
用紙		ロール紙	標準 2 本、最大 4 本まで (自動切換え)
	ロール紙の幅	279 ~ 1016 mm	
	ロール紙の長さ	最大 200 m	
	ロール紙径	芯径: 3 インチ (7.6 cm)、外径: 177 mm 以内	
	最大印字幅	1000 mm	
	出力可能な長さ ³	CAD: 最大 90 m、ポスター: 最大 30 m	
	用紙の坪量	70~200 g/m ²	
	最大用紙厚	0.4 mm	
	用紙の種類	普通紙、コート紙、光沢紙、半光沢紙	
	出力後の用紙取り扱い (標準搭載)	バスケット	
	出力後の用紙取り扱い (オプション)	大容量スタッカー、フォルダー、 トップスタッカー	
	大容量スタッカー (オプション)	最大収容サイズ ⁴	102 x 122 cm
		収容可能枚数	最大 500 枚
用紙の坪量		70~200 g/m ²	
外形寸法 (幅 x 奥行き x 高さ/重量)		101 x 125 x 108 cm/140 kg	
フォルダー (オプション)		用紙幅	280 ~ 914 mm
	用紙の長さ	2.5 m (4つ折り)、6 m (ファンフォールド)、	
	折り畳める用紙の坪量	75 ~ 90 g/m ²	
	スタック可能な用紙の坪量	75 ~ 120 g/m ²	
	収容可能枚数	A0サイズ 最大150枚	
	寸法	1626 x 1245 x 1842 mm	
	重量	310 kg	

スキャナー	種類	36インチ CISスキャナー
	速度	カラー: 7.62 cm / 秒 200 dpi モノクロ: 25.4 cm / 秒 200 dpi
	光学解像度	1200 dpi
	読み取り最大幅	914 mm
	読み取り最大原稿厚	0.26 mm
	最大コピーの長さ	9512 mm
	最大読み取りの長さ	18000 mm (TIFF、24インチ、200 dpi)、 8000 mm (JPEG)、5000 mm (PDF)
	保存フォーマット	スタンダード: JPEG、TIFF オプション: PDF 1.7、multi-page PDF 1.7 (PS/PDFアップグレード時)
	スキャン機能	クロッピングでのプレビュー、 スキャンクイックセット、バッチスキャン
	保存可能領域	USBメモリー、ネットワークフォルダー (SMB)、 Emailへのスキャン、 HP SmartStream ソフトウェアへのスキャン
コントローラー	プロセッサー	Intel Core i3
	メモリ	8 GB DDR
	ハードディスク	1 x 500 GB HDD、 AES-256で自動暗号化
	ページ記述言語 (標準搭載)	HP-GL/2、PCL 3
	ページ記述言語 (オプション)	Adobe PostScript 3、Adobe PDF 1.7、TIFF、JPEG (PS/PDFへアップグレード時)
	リモート管理	HP PartnerLink、HP Embedded Web Server、 HP WebJetAdmin
接続	プリント方法	HP SmartStream (オプション) HP Universal Print Driver (HP-GL/2, PS ⁵) HP PageWide XL print drivers (PDF, HP-GL/2, PS ⁵)
	インターフェイス	1000BASE-T Ethernet (TCP/IP、BootP/DHCP) USB 2.0 host
ユーザー	ユーザー	8インチタッチスクリーン
インターフェイス	インターフェイス	
外形寸法 (幅x奥行きx高さ) /重量	プリンター本体	1960 x 800 x 1303 mm / 430 kg
出荷梱包外寸/重量		2180 x 1068 x 1764 mm / 521 kg
環境条件	作業可能な温度	5 ~ 40°C
	推薦する温度	15 to 35°C
	湿度	20 to 80 % RH (非結露)
稼働音		動作時: 53 dB、待機時: 24 dB
電源		200 to 240 VAC (-10%+10%)、50/60 Hz (+/- 3 Hz)、 12 A
消費電力		動作時: 1.2 KW、待機時: 1W
適合規格		VCCIクラスA適合、 国際エネルギースタープログラム適合、 RoHS、WEEE、REACH、EPEAT Silver

¹ 普通紙にて検証。² ±0.1% (距離精度±0.1%または±0.2mm(いずれか大きい方)、温度23°C、相対湿度50~60%、A0サイズの印刷物に [高品質] または [標準] モードでHP マットフィルムを使用して印刷)。³ 長尺出力の場合(最大200m)、状況により正常にプリントできない場合があります。⁴ 長尺プリント時は大容量スタッカーには出力不可、バスケットのみへの出力となります。⁵ PSアップグレード時のみ。

アクセサリ・サプライ

製品	CZ314A	HP PageWide XL 5000 MFP
アクセサリ	CZ317A	HP PageWide XL PostScript/PDF アップグレードキット
	CZ318A	HP PageWide XL ドrawer (1段)
	CZ319A	HP PageWide XL 大容量スタッカー
	CZ320A	HP PageWide XL トップスタッカー
	K5H75A	HP PageWide XL フォルダー
	L3J69AAE	HP SmartStream プリフライト マネジャー
	L3J74AAE	HP PageWide XL 5000用 HP SmartStream プリントコントローラー

プリントヘッド	C1Q19A	HP 841 PageWide XL プリントヘッド	
	F9J47A	HP 841 PageWide XL クリーニングコンテナー	
	F9J48A	HP 841 PageWide XL メンテナンスカートリッジ	
インクカートリッジ	C1Q61A	HP 843B 400-ml PageWide XL用インクカートリッジ	ブラック
	C1Q62A	HP 843B 400-ml PageWide XL用インクカートリッジ	シアン
	C1Q63A	HP 843B 400-ml PageWide XL用インクカートリッジ	マゼンタ
	C1Q64A	HP 843B 400-ml PageWide XL用インクカートリッジ	イエロー

【保守のご案内】 OKIデータ・インフォテックは、製品を安定したパフォーマンスでご利用いただくために、お客様のニーズに合わせたお得な保守サービスをご用意いたしました。

- イーサネット、Ethernetは、米国ゼックス社の登録商標です。
- HP-GL、HP-GL/2、HP RTUは、HP社の開発したグラフィックランゲージです。
- その他社名、製品名は一般的な各社の登録商標または商標です。
- このカタログの内容は予告なしに変更することがあります。

【ご注意】

下記の有価証券や著作物は法律により、複製が禁止されています。
 ○国内外の紙幣・貨幣・政府発行の有価証券・国債証券・地方債証券。
 ○未使用の郵便切手・官製はがき。
 ○政府発行の印刷類。
 ○著作権の目的になっている書籍・音楽・絵画・版画・地図・写真などの著作物は個人的な、また家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で使用するために複製する以外は禁じられています。



株式会社 OKIデータ・インフォテック <http://www.okidata-infotech.co.jp/>

本社 / 〒261-8507 千葉県千葉市美浜区中瀬1-8 営業部 TEL:043-211-1369
 営業所 / 札幌: 011-218-7180 仙台: 022-726-8730 水戸: 029-228-1409 さいたま: 048-822-0490
 横浜: 045-820-6630 名古屋: 052-935-8510 大阪: 06-6871-8452 富山: 076-441-3113
 広島: 082-568-5390 福岡: 092-411-5311



FM640577/ISO9001:2008